

FRENO, SOPORTE, RUEDAS, DRAWBAR
BREAK, LEGS, WHEELS, DRAWBAR



- 1** ▶ Remolque de aleación de aluminio fabricado por soldador altamente calificado
Aluminum alloy trailer manufactured by a highly qualified boilermaker technician
- 2** ▶ Estabilizador manual de soporte, mantiene el remolque en el piso y ofrece seguridad en su uso
Manually stabilizing legs keeping the trailer on the ground and offering a safety of use
- 3** ▶ Timon avec anneau de tractage réglable et normalisé
Draught beam with adjustable and standard towing ring
- 4** ▶ Posibilidad de hacer caja de almacenaje a medida
Possibility of a custom-made storage box
- 5** ▶ Equipo adicional : monitor manual o monitor a control remoto
Additional equipment: manual monitor or remote-controlled monitor

- ▶ Freno en eje desde 750 kg / *Brake on axle tree from 750 kg*
- ▶ Señalización estándar / *Standard road traffic signal*
- ▶ Opciones : rueda de repuesto / *Options: spare wheel*

ACOPLAMIENTOS*
COUPLINGS*

**Los productos pueden ser equipados con otro tipo de acoplamientos de acuerdo a lo requerido
 Products can be equipped with other types of couplings if needed



PLA_01101_Flyer SP-EN_UNIDADES REMOLCABLES_TowableUnits

UNIDADES REMOLCABLES
TOWABLE UNITS



POK SAS

18 Cours Antoine Lavoisier - 10400 Nogent-sur-Seine - FRANCE
 Tel.: +33 (0)3 25 39 84 78 - Fax: +33 (0)3 25 39 84 90
 info@pok.fr export@pok.fr www.pok.fr



- OCP (MOROCCO)
- STIR (TUNISIA)
- SONATRACH (ALGERIA)
- TOTAL (FRANCE)
- RAFINERIES DE FEZIN (FRANCE)




YouTube






TIPO DE REMOLQUE « 30 000 » CON MONITOR DN200 TRAILER TYPE "30000" WITH MONITOR DN200

- ▶ Nivel de Flujo: 30000 L/min / Flow rate: 30000 lpm
- ▶ Toma de entrada: especificar el Ø / Inlet: specify the Ø
- ▶ Peso máximo en eje: 2x 1600 kg
Max. weight on axle tree: 2x 1600 kg
- ▶ Material: aleación de aluminio y acero / Material: aluminium alloy and steel
- ▶ Tipo de rueda « jockey »: retraíble
"Jockey" wheel type: retractable
- ▶ Señalización: placa estándar
Road signal: standardised plate
- ▶ Lastre/Balasto: 1300 L / Ballast: 1300 L
- ▶ Soportes: 4x 10t / Stands: 4x 10t
- ▶ Freno en eje / Brake on axle tree
- ▶ Frein de parking / Park brake
- ▶ Opciones: monitor, equipo de toma de salida, medidas, número de tomas de entrada
Options: monitor, outlet equipment, dimensions, number of inlets
- ▶ Descarga / Flush




TIPO DE REMOLQUE « 4000 » CON MINOTOR TRAILER TYPE "4000" WITH MINOTOR

- ▶ Nivel de Flujo: 5000 L/min / Flow rate: 5000 lpm
- ▶ Toma de entrada: especificar el Ø / Inlet: specify the Ø
- ▶ Material: aleación de aluminio y acero / Material: aluminium alloy and steel
- ▶ Peso máximo en eje: 750kg / Max. weight on axle tree: 750kg
- ▶ Dimensiones de ruedas: 145 80 R13 / Wheels dimensions: 145 80 R13
- ▶ Tipo de rueda jockey: con collarín / "Jockey" wheel type: with collar
- ▶ Señalización: placa estándar / Road signal: standardised plate
- ▶ Soportes: 4x 800kg / Stands: 4x 800kg
- ▶ Caja de almacenaje / Storage box
- ▶ Freno en eje / Brake on axle tree
- ▶ Freno de mano / Park brake
- ▶ Opciones: monitor, equipo de toma de salida, medidas, número de tomas de entrada
Options: monitor, outlet equipment, dimensions, number of inlets




TIPO DE REMOLQUE « TANQUE 2000L » CON LMP80 TRAILER TYPE "TANK 2000L" WITH LMP80



- ▶ Nivel de Flujo: 5000 L/min / Flow rate: 5000 lpm
- ▶ Toma de entrada: especificar el Ø / Inlet: specify the Ø
- ▶ Material: aleación de aluminio y acero / Material: aluminium alloy and steel
- ▶ Peso máximo en eje: 2x 1300kg / Max. weight on axle tree: 2x 1300kg
- ▶ Dimensiones de ruedas: 165 R14C / Wheels dimensions: 165 R14C
- ▶ Señalización: placa estándar / Road signal: standardised plate
- ▶ Opciones: monitor, equipo de toma de salida, medidas, número de tomas de entrada
Options: monitor, outlet equipment, dimensions, number of inlets
- ▶ Tipo de rueda: retraíble con collarín
"Jockey" wheel type: retractable with collar
- ▶ Soportes: 4x 800kg / Stands: 4x 800kg
- ▶ Caja de almacenaje / Storage box
- ▶ Freno en eje / Brake on axle tree
- ▶ Freno de mano / Park brake
- ▶ Descarga / Flush

TIPO DE REMOLQUE « DELTA » CON PRIMATOR TRAILER TYPE "DELTA" WITH PRIMATOR

- ▶ Nivel de Flujo: 3000 L/min / Flow rate: 3000 lpm
- ▶ Toma de entrada: especificar el Ø / Inlet: specify the Ø
- ▶ Material: aleación de aluminio y acero / Material: aluminium alloy and steel
- ▶ Peso máximo en eje: 500kg / Max. weight on axle tree: 500kg
- ▶ Dimensiones de ruedas: 145 70 R13 / Wheels dimensions: 145 70 R13
- ▶ Tipo de rueda jockey: con collarín / "Jockey" wheel type: with collar
- ▶ Señalización: placa estándar / Road signal: standardised plate
- ▶ Soportes: 4x 200kg / Stands: 4x 200kg
- ▶ Opciones: monitor, equipo de toma de salida, medidas, número de tomas de entrada
Options: monitor, outlet equipment, dimensions, number of inlets



TIPO DE REMOLQUE « TANQUE 2X150L » CON PRIMATOR TRAILER TYPE "TANK 2X150L" WITH PRIMATOR

- ▶ Nivel de Flujo: 3000 L/min / Flow rate: 3000 lpm
- ▶ Toma de entrada: especificar el Ø / Inlet: specify the Ø
- ▶ Material del tanque: poliéster / Tank material: polyester
- ▶ Material: aleación de aluminio y acero / Material: aluminium alloy and steel
- ▶ Peso máximo en eje: 500 kg / Max. weight on axle tree: 500 kg
- ▶ Dimensiones de ruedas: 145 70 R13 / Wheels dimensions: 145 70 R13C
- ▶ Tipo de rueda jockey: retraíble / "Jockey" wheel type: retractable
- ▶ Señalización: placa estándar / Road signal: standardised plate
- ▶ Opciones: monitor, equipo de toma de salida, medidas, número de tomas de entrada
Options: monitor, outlet equipment, dimensions, number of inlets
- ▶ Capacidad de tanque: 2x 150 litros / Tank capacity: 2x 150 L
- ▶ Soportes: 4x 200kg / Stands: 4x 200kg

