

**MOBILE VENTILE**  
**MOBILE VALVES**

- ▶ Nenndruck: PN16  
*Working pressure: PN16*
- ▶ Material: Aluminium  
*Material: aluminium alloy*
- ▶ Produktionsart: Gegossen  
*Body type: moulded*
- ▶ Optionen: Kupplungs Ein/Ausgänge  
*Options: couplings inlet/outlet.*

Ventil DN100, mit Sperre  
*Valves DN100, with lock*

Ventiltyp: Drosselklappe / *Valve type: butterfly valve*  
Funktionsbetätigung: Mit Hebel / *Operation: by lever*



Mobile Absperrorgane mit Ablasshahn DN40 et DN65  
*Bottom ladder valves DN40 and DN65*

Ventiltyp: Ventil an Schwungrad / *Valve type: by flywheel valve*  
Funktionsbetätigung: mit Handrad / *Operation: by flywheel*



**B-DRUCKVENTIL PN16**  
**B-DRUCKVENTIL PN16**

- Nenndruck: PN16 / *Working pressure: PN16*
- Material: Aluminium / *Material: aluminium alloy*
- Produktionsart: Gegossen / *Body type: moulded*
- Ausgang: Maße 2" 1/2 BSP oder 4 kant Flansch G 80K  
*Outlet: 2,5" BSP male or square flange G 80K*



Conforme à la norme  
**DIN 14 381-F.90**  
et  
**DIN 14 381-G.80K - 2B**

**TELESKOPROHR FÜR LMP80**  
**TELESCOPIC TUBE FOR LMP80**

Einlass: Maße 3" BSP oder NPT / *Inlet: 3" BSP or NST male*  
Ausgang: Schnellkupplung / *Outlet: quick coupling*  
Höhe: 300 bis 450 mm / *Elevation: 300 to 450 mm*



**VENTILABDECKUNGEN**  
**VALVES CAPS**

▶ Versperrbare Kappen, mit Griff oder Ring  
*Lockable caps, with handle or with locking ring*

**KUPPLUNGEN\***  
**COUPLINGS\***

\*Produkte können auf Wunsch mit anderen Kupplungen ausgestattet werden  
*\*Products can be equipped with other types of couplings if needed*



STORZ NST GFR MACHINO GOST DSP BARCELONA INSTANTANEOUS

PLA\_01102\_Flyer DE-EN\_feuerwehruzubehör\_VehicleManufacturer



**POK SAS**

18 Cours Antoine Lavoisier - 10400 Nogent-sur-Seine - FRANCE  
Tel. : +33 (0)3 25 39 84 78 Fax : +33 (0)3 25 39 84 90  
info@pok.fr export@pok.fr www.pok.fr



- ITURRI ( SPAIN )
- IVECO ( ITALY )
- ROSENBAUER ( AUSTRIA )
- AVTO ENGINEERING ( BULGARIA )
- ISKADA ( LITHUANIA )
- WAWRZASZEK ( POLAND )
- ROMPRIM ( ROMANIA )
- ZIEGLER ( GERMANY )
- SEIWALD ( AUSTRIA )
- DESAUTEL ( FRANCE )
- SIDES ( FRANCE )

YouTube



**FEUERWEHRZUBEHÖR**  
**FIREFIGHTING TRUCKS**




**WIR ERSCHAFFEN MIT LEIDENSCHAFT / WE CREATE WITH PASSION**



## SCHLAUCHHASPELN WASSERVERSORGT

### HOSE REELS WATER SUPPLIED




- ▶ Material: Stahl und Aluminium  
Material: steel and aluminium alloy
- ▶ Oberflächenbehandlung: Polyesterbeschichtung  
Surface treatment: polyester coated
- ▶ Schlauch: Ø 25 mm / Hose: Ø 25 mm
- ▶ Schlauchlänge: 40 oder 80 Meter  
Hose capacity: 40 or 80 meters
- ▶ Ø Abdeckplatte: Ø 480 mm oder Ø 610 mm  
Ø plate: Ø 480 mm or Ø 610 mm
- ▶ Aufrollen: Rad oder Hebel / Winding: wheel or lever
- ▶ Haspelsperre: Mit Sperrgerät / Reel locking: by locking device
- ▶ Motorisierte Version verfügbar / Motorised version available

Construction selon  
la norme  
NF S 61-522

## SCHLAUCHHASPELN - AUFBEWAHRUNG

### HOSE REELS - STORAGE



- ▶ Material: Stahl und Aluminium  
Material: steel and aluminium alloy
- ▶ Oberflächenbehandlung: Polyesterbeschichtung  
Surface treatment: polyester coated
- ▶ Schlauch: Flachschauch DN45 / Hose: flat hose Ø45 mm
- ▶ Schlauchlänge: 60 bis 120 Meter  
Hose capacity: 60 to 120 meters
- ▶ Ø Abdeckplatte: Ø 480 mm oder Ø 610 mm  
Ø plate: Ø 480 mm or Ø 610 mm
- ▶ Aufrollen: Rad oder Hebel  
Winding: wheel or lever
- ▶ Haspelsperre: Mit Sperrgerät  
Reel locking: by locking device
- ▶ Motorisierte Version verfügbar  
Motorised version available

## MOBILE SCHLAUCHHASPELN

### MOBILE HOSE REELS

- ▶ Material: Stahl / Material: steel
- ▶ Oberflächenbehandlung: Polyesterbeschichtet  
Surface treatment: polyester coated
- ▶ Sicherheit: Hebel für Bremssperre, Haspelbremse, Radbremse  
Safety devices: safety brake lock handle, hose reel brake, reel brake
- ▶ Kapazität: Bis zu 200 Meter Ø 70 mm  
Capacity: 200 meters, Ø 70 mm

Certifié AFNOR  
Norme  
NF S 61-521

## HANDWAGEN FÜR PYLONE

### SIGNALING TROLLEY

- ▶ Material: Stahl / Material: steel
- ▶ Oberflächenbehandlung: Polyesterbeschichtung  
Surface treatment: polyester coated
- ▶ Sicherheit: Entsperrung mit Sicherheitshebel  
Safety: unlocking with safety lever
- ▶ Fassungsvermögen: 6 Pylone (nicht inkludiert), Wamdreieck (nicht inkludiert)  
Capacity: 6 traffic cones (not included), triflash sign (not included)

## FAHRBARE SCHLAUCHHASPEL typ « Sulky »

### "Sulky" type mobile hose reel

- ▶ Material: Stahl / Material: steel
- ▶ Oberflächenbehandlung: Polyesterbeschichtung  
Surface treatment: polyester coated
- ▶ Schlauch: 200 Meter, DN 70  
Capacity: 200 meters, Ø 70 mm
- ▶ Sicherheit: Scheibenbremse  
Safety devices: hose reel brake
- ▶ Optionen: support de division  
Options: divider mounting bracket

Construction selon  
la norme  
NF S 61-521  
antérieure à 2002

## AZIMUTOR MIT LEITER HALTERUNG

### AZIMUTOR WITH LADDER ATTACHMENT



- ▶ Nenndruck: PN16 / Working pressure: PN16
- ▶ Durchflussmenge: 3000 L/min / Flow rate: 3000 lpm
- ▶ Material: Aluminium / Material: aluminium alloy
- ▶ Oberflächenbehandlung: Polyesterbeschichtung  
Surface treatment: polyester coating
- ▶ Horizontale Bewegung: Mit Hebel / Horizontal adjustment: by handle
- ▶ Vertikale Bewegung: Mit Handrad / Vertical adjustment: by handwheel
- ▶ Sicherheit: Vertikale Ausrichtung bei 30° mit Pin, Sperrknopf für Horizontale Ausrichtung  
Safety: vertical adjustment lockable at 30° by pin, horizontal adjustment locking knob
- ▶ Optionen: Düsenkopfbehör, Einlasskupplungen  
Options: outlet equipment, inlet couplings

## PRIMATOR 3000MONITOR

### AUF BEFESTIGUNGSVORRICHTUNG

### PRIMATOR 3000 WITH LADDER ATTACHMENT

- ▶ Nenndruck: PN16 / Working pressure: PN16
- ▶ Durchflussmenge: 3000 L/min / Flow rate: 3000 lpm
- ▶ Material: aluminium / Material: aluminium alloy
- ▶ Oberflächenbehandlung: Polyesterbeschichtung  
Surface treatment: polyester coating
- ▶ Horizontale Bewegung: mit hebel / Horizontal adjustment: by handle
- ▶ Vertikale Bewegung: mit hebel / Vertical adjustment: by handle
- ▶ Sicherheit: Vertikale Ausrichtung bei 30° mit Pin oder hebel, Sperrknopf für Horizontale Ausrichtung  
Safety: vertical adjustment lockable by pin or handle, horizontal adjustment lockable by knob
- ▶ Optionen: Düsenkopfbehör, Einlasskupplungen  
Options: outlet equipment, inlet couplings

## POKET LEITERMONITOR

### POKET ON LADDER ATTACHMENT

- ▶ Nenndruck: PN16 / Working pressure: PN16
- ▶ Durchflussmenge: 1600 L/min / Flow rate: 1600 lpm
- ▶ Material: aluminium / Material: aluminium alloy
- ▶ Oberflächenbehandlung: Polyesterbeschichtung  
Surface treatment: polyester coating
- ▶ Horizontale Bewegung: mit hebel / Horizontal adjustment: by handle
- ▶ Vertikale Bewegung: mit hebel / Vertical adjustment: by handle
- ▶ Sicherheit: Vertikale Ausrichtung bei 30° mit Pin, Sperrknopf für Horizontale Ausrichtung  
Safety: vertical adjustment lockable at 30° by pin, vertical and horizontal adjustment locking knobs
- ▶ Optionen: Düsenkopfbehör, Einlasskupplungen  
Options: outlet equipment, inlet couplings