


VERTEILER MIT SCHWUNGRAD 2 BIS 5 AUSGÄNGE


DIVIDERS WITH FLYWHEEL VALVES 2 TO 5 OUTLETS

Vollständige Durchflussöffnung, schneller Verschluss, ultra-kompakt, leicht.
Full waterway, quick closing, ultra compact, light.



- ▶ Nenndruck: PN16
Nominal pressure: PN16
- ▶ Art des Ventils:
Kugelventil oder Absperrklappe
Valve type: ball-valve or butterfly valve
- ▶ Öffnung:
durch Hebel oder Schwungrad
Operation: by lever or flywheel
- ▶ Material: Aluminiumlegierung
Material: aluminium alloy
- ▶ Oberflächenbehandlung: Polyesteranstrich
Surface treatment: polyester coating
- ▶ Optional: Eingangs-/Ausgangskupplungen, Druckmesser
Options: inlet/outlet couplings, pressure gauge

SELBSTÖFFNENDES VENTIL AUTOMATIC OPENING VALVE



- ▶ Ventil mit pyrotechnischem Auslöser
Valve with pyrotechnical puncher
- ▶ Nenndruck: PN16
Nominal pressure: PN16
- ▶ Durchflussöffnung: 50 mm / Waterway Ø: 50 mm
- ▶ Eingang / Ausgang: Lasche 2" ASA 150
Inlet / outlet: 2" ASA 150 flange
- ▶ Klappventil / Clappered valve
- ▶ Material: Bronze und rostfreier Stahl
Material: bronze and stainless steel
- ▶ Auslösetemperatur: 93°
Activation temperature: 93°
- ▶ Widerstand des Glühdrahts: 2,00 ± 0,3 Ω
Filament resistance: 2.00 ± 0.3 Ω
- ▶ Wasserdichtigkeit: IP 54 / Waterproofing: IP54



KUPPLUNGEN* COUPLINGS*

* Die Produkte können, je nach geltenden Vorschriften, mit anderen Kupplungen ausgestattet werden
* Products can be equipped with other types of couplings if needed



PLA_01176_Flyer DE-EN_Nuklearindustrie_NuclearIndustry



POK SAS


18 Cours Antoine Lavoisier - 10400 Nogent-sur-Seine - FRANCE
Tel. : +33 (0)3 25 39 84 78 - Fax : +33 (0)3 25 39 84 90
info@pok.fr export@pok.fr www.pok.fr




YouTube



NUKLEARINDUSTRIE
NUCLEAR INDUSTRY



MIT BEGEISTERUNG AM WERK - WE CREATE WITH PASSION





VENTIL DN205 DN205 VALVE


- ▶ Nenndruck: PN16 / Working pressure: PN16
- ▶ Durchflussöffnung: 8" / Waterway Ø: 8"
- ▶ Eingangs- / Ausgangskupplung: Storz DN205 Kupplung mit Sperre
Inlet / outlet couplings: swivelling DN205 Storz coupling with lock
- ▶ Druckverlust: 0,07 bar @ 380 m³/h
Pressure loss: 0.07 bar @ 380 m³/h
- ▶ Material: Aluminiumlegierung / Material: aluminium alloy
- ▶ Oberflächenbehandlung: Polyesterüberzug und harte Eloxierung
Surface treatment: polyester coating and hard anodisation
- ▶ Öffnen / Schließen: Absperrklappe mit stufenweiser Öffnung, Drehrad mit einklappbarem Griff, Drehmomentsminderer mit Reduktion 1/30tel
Opening / closing: butterfly valve with smooth opening, handwheel with folding handle, torque reducer with reducer 1/30th
- ▶ Entleerungsschieber: optional / Flush valve: optional
- ▶ Öffnung des Entleerungsschiebers: 1/4 Drehung
Flush valve opening: 1/4 turn

ANTI-SEISMISCHE SCHLAUCHHASPEL ANTI-SEISMIC TYPE HOSE REEL

- ▶ Maximaler Arbeitsdruck: 7 bar / Maximum working pressure: 7 bar
- ▶ Schlauchdurchmesser: DN33 / Hose diameter: DN33
- ▶ Schlauchkapazität: 30 oder 40 Meter bei DN33 / Hose capacity: 30 or 40 meters in DN33
- ▶ Material: Stahl und Kupferlegierung / Material: steel and copper alloy
- ▶ Oberflächenbehandlung: Polyesterüberzug / Surface treatment: polyester coating
- ▶ Strahlrohrschaft und DMA DHT Verteiler: Bronze / Branchpipe and DMA DHT nozzle: bronze
- ▶ Öffnung: durch Ventil mit Handrad / Opening: with handwheel shutoff
- ▶ Anti-seismischer Stutzen: JA / Anti-seismic hose length: YES
- ▶ Optional: Stütze zur Bodenbefestigung, Aufbewahrungsschrank, Schutzhülle / Options: mounting support, cabinet, cover
- ▶ Chinesische Genehmigung / Chinese approval



WINKELSTÜCK MIT 90° ODER 45° 90° OR 45° ELBOW



- ▶ Nenndruck: 16 bar / Working pressure: 16 bar
- ▶ Durchflussöffnung: 8" / Waterway Ø: 8"
- ▶ Material: Aluminiumlegierung / Material: aluminium alloy
- ▶ Oberflächenbehandlung: Polyesterüberzug
Surface treatment: polyester coating
- ▶ Eingangs- / Ausgangskupplung: Storz DN205 Kupplung mit Sperre
Inlet / outlet couplings: swivelling DN205 Storz coupling with lock
- ▶ Tragegriff: JA / Carrying handle: YES




DN200 MONITOR AUF FAHRWERK «30000» TRAILER TYPE "30000" WITH MONITOR DN200


- ▶ Durchflussrate: 30000 L/min / Flow rate: 30000 lpm
- ▶ Zufluss: Ø wird noch spezifiziert / Inlet: specify the Ø
- ▶ Maximale Achsbelastung: 2 x 1600 kg
Max. weight on axle tree: 2 x 1600 kg
- ▶ Material: Aluminiumlegierung und Stahl
Material: aluminium alloy and steel
- ▶ Art des Jockey-Rads: einklappbar / "Jockey" wheel type: retractable
- ▶ Beschilderung: Standardkennzeichen / Road signal: standardised plate
- ▶ Ballast: 1300 L / Ballast: 1300 L
- ▶ Standfüße: 4 x 10t / Stands: 4 x 10t
- ▶ Achsenbremse / Brake on axle tree
- ▶ Parkbremse / Parking brake
- ▶ Optional: Monitor, Ausgangszubehör,
Options: monitor, outlet equipment,
dimensions, number of inlets
- ▶ Ablass / Flush




VERTEILER 8" DIVIDER 8"



- ▶ Nenndruck: 16 bar / Working pressure: 16 bar
- ▶ Durchflussöffnung: 8" / Waterway Ø: 8"
- ▶ Eingangs- / Ausgangskupplung: Storz DN205 Kupplung mit Sperre
Inlet / outlet couplings: swivelling DN205 Storz coupling with lock
- ▶ Druckverlust: 0,016 bar @ 380 m³/h
Pressure loss: 0.016 bar @ 380 m³/h
- ▶ Material: Aluminiumlegierung / Material: aluminium alloy
- ▶ Oberflächenbehandlung: Polyesterüberzug
Surface treatment: polyester coating




RÜCKSCHLAGVENTIL 8" NON-RETURN VALVE 8"



- ▶ Nenndruck: 16 bar / Working pressure: 16 bar
- ▶ Durchflussöffnung: 8" / Waterway Ø: 8"
- ▶ Eingangs- / Ausgangskupplung: Storz DN205 Kupplung mit Sperre
Inlet / outlet couplings: swivelling DN205 Storz coupling with lock
- ▶ Druckverlust: 0,01 bar @ 380 m³/h
Pressure loss: 0.01 bar @ 380 m³/h
- ▶ Material: Aluminiumlegierung / Material: aluminium alloy
- ▶ Oberflächenbehandlung: Polyesterüberzug
Surface treatment: polyester coating
- ▶ Ventil: Achse mit Rückholfeder
Valve type: axial with compression spring



KUPPLUNG STORZ DN205 DN205 STORZ COUPLING



- ▶ Nenndruck: 16 bar / Working pressure: 16 bar
- ▶ Durchflussöffnung: 8" / Waterway Ø: 8"
- ▶ Material: Aluminiumlegierung und rostfreier Stahl
Material: aluminium alloy and stainless steel
- ▶ Dichtungen: Nitril / Gaskets: nitrile
- ▶ Sperrsystem mit Schnappschloss
Locking device with handle
- ▶ Kupplung Storz DN205 Kupplung mit Sperre auf:
Ringgewinde Ø 205 mit dreiteiliger Klemmschelle,
Umwandlung mit Storz Kupplung oder symmetrischer
Kupplung oder Lasche DN200 ISO PN16
Swivelling DN205 Storz coupling with lock mounting on:
Ø 205 ribbed hose shank with 3-part clamp ring,
adapter coupling with Storz or symmetric coupling
or DN200 ISO PN16 flange

